DX Driver Type DX_48

Program Name:LA 3-way Stereo

	CH_A	CH_B	CH_C	CH_D	CH_1	CH_2	CH_3	CH_4	CH_5	CH_6	CH_7	CH_8
Name	In L	In L	In 3	In 4	L Low	L Mid	L High	L Low	L Mid	L High	Low	High
Gain	5.7	5.7	0.0	0.0	-8.3	0.0	-8.7	-8.3	0.0	-8.7	0.0	0.0
Polarity	Pol+	Pol+	Pol+	Pol+	Pol+	Pol+	Pol+	Pol+	Pol+	Pol+	Pol+	Pol+
Delay	0.000	0.000	0.000	0.000	2.205	1.092	0.000	2.205	1.092	0.000	0.000	0.000
EQ1 Type	Hi_Shf	Hi_Shf	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ
EQ1 Gain	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	-3.4	-10.8	0.0	-3.4	-10.8	0.0	0.0
EQ1 Freq	10514	10514	1000	1000	1000	719	4860	1000	719	4860	1000	1000
EQ1 BW	12dB	12dB	0.05	0.05	0.05	0.05	0.30	0.05	0.05	0.30	0.05	0.05
EQ2 Type	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ
EQ2 Gain	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-10.6	0.0	5.0	-10.6	0.0	0.0
EQ2 Freq	1000	1000	1000	1000	1000	896	6521	1000	896	6521	1000	1000
EQ2 BW	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.05	0.05	0.09	0.05	0.05
EQ3 Type	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ
EQ3 Gain	-2.4	-2.4	0.0	0.0	0.0	-3.2	-1.5	0.0	-3.2	-1.5	0.0	0.0
EQ3 Freq	1614	1614	1000	1000	1000	598	4044	1000	598	4044	1000	1000
EQ3 BW	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.56	0.05	0.05	0.56	0.05	0.05	0.05
EQ4 Type	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ
EQ4 Gain	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	-3.4	-3.7	0.0	-3.4	-3.7	0.0	0.0
EQ4 Freq	454	454	1000	1000	1000	556	3556	1000	556	3556	1000	1000
EQ4 BW	0.09	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
EQ5 Type	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ
EQ5 Gain	-1.2	-1.2	0.0	0.0	4.7	-8.5	-3.7	4.7	-8.5	-3.7	0.0	0.0
EQ5 Freq	123	123	1000	1000	61	121	10907	61	121	10907	1000	1000
EQ5 BW	0.44	0.44	0.05	0.05	0.26	0.90	0.05	0.26	0.90	0.05	0.05	0.05
EQ6 Type	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ
EQ6 Gain	13.6	13.6	0.0	0.0	14.6	0.0	-7.8	14.6	0.0	-7.8	0.0	0.0
EQ6 Freq	2288	2288	1000	1000	44	1000	14634	44	1000	14634	1000	1000
EQ6 BW	0.07	0.07	0.05	0.05	0.22	0.05	0.05	0.22	0.05	0.05	0.05	0.05
Src CHA					On	On	On	Off	Off	Off	Off	Off
Src CHB					Off	Off	Off	On	On	On	Off	Off
Src CHC					Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Src CHD					Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
XType_Lo					ButtWorth	ButtWorth	ButtWorth	ButtWorth	ButtWorth	ButtWorth	L_R	L_R
XFreq_Lo					93	1472	16042	93	1472	16042	2500	20000
XSLope_Lo					24dB	24dB	48dB	24dB	24dB	48dB	24dB	12dB
XType_Hi					ButtWorth	ButtWorth	ButtWorth	ButtWorth	ButtWorth	ButtWorth	L_R	Bessel
XFreq_Hi					35	114	1674	35	114	1674	30	2200
XSLope_Hi					48dB	24dB	24dB	48dB	24dB	24dB	24dB	24dB
Threshold					20	20	20	20	20	20	20	20
Attack					0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Release					2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X